

Радиостанция авиационного диапазона — незаменимое устройство для обеспечения надёжной связи в условиях аэропорта. Она позволяет поддерживать коммуникацию с наземным персоналом на территории перрона, повышая безопасность полётов и эффективность работы аэропорта.

Радиостанция имеет функции шумоподавления, автоматического ограничения шумов и приоритетного сканирования.



Ключевые особенности

- ✓ Возможность подключения внешнего динамика мощностью до 10 Вт
- ✓ Встроенный динамик мощностью 1 Вт
- ✓ Гарнитура с динамиком и автоматическим выключением
- ✓ Функция шумоподавления
- ✓ Возможность индивидуального или группового программирования
- ✓ Простота переключения предустановленных каналов и редактирования частот
- ✓ Функции простого и приоритетного сканирования, двойного прослушивания
- ✓ Функция быстрого сканирования сигналов в ближней зоне
- ✓ Три предустановленных канала быстрого переключения
- ✓ Супергетеродин с двумя преобразованиями частоты и кольцевым диодным смесителем
- ✓ Высокая избирательность и чувствительность приёмника
- ✓ Малый коэффициент нелинейных искажений передатчика

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон частот (МГц)	118,000 - 136,900
Шаг частоты (кГц)	25 / 8,33
Стабильность частоты	±5 ppm
Класс излучения	6K00A3E
Мощность передатчика (Вт)	8 Вт (несущая)
Количество каналов памяти	200 программных / 3 аппаратных
Напряжение питания	13.80 В / 27.50 В (DC)
Потребляемый ток при 12В	В режиме передачи - 5А При максимальной громкости - 4А
Температурный режим	От -30 °С до 60 °С
Уровень защиты	IP54
Вес (кг)	1,95
Размеры (мм)	192 x 200 x 43

